

Alcatel-Lucent 8029s-8039s Premium Deskphones

Alcatel-Lucent 8039s und 8029s Premium DeskPhones bieten eine umfassende digitale Kommunikationserfahrung mit herausragender Audioqualität mit Freisprechfunktion oder Komfort-Handset.

Diese neuen, innovativen Designsets verfügen über mehrere ergonomische Verbesserungen wie einen verstellbaren Fuß, eine alphanumerische Tastatur, ein Display mit Hintergrundbeleuchtung, reservierte Funktionstasten und einen benutzerfreundlichen Navigator sowie über eine umfassende Auswahl von Zubehör. All diese Elemente erleichtern die täglichen Arbeitsaufgaben des Benutzers. Diese beiden Endgeräte ergänzen und nutzen die umfassenden Alcatel-Lucent Enterprise-Telefoniefunktionen.

Investieren Sie in erstklassige Telefoniehardware, die Ihre Anforderungen im Bereich Zusammenarbeit erfüllt und damit dafür sorgt, dass Sie der Konkurrenz weiterhin einen Schritt voraus bleiben. Sie können sicher sein, dass Ihre heutigen Investitionen absolut zukunftsfähig sind.



8039s Premium DeskPhone



8029s Premium DeskPhone

Funktionen

- Höchste Sprachqualität
- Optimierte Ergonomie
- Navigator
- Reservierte Funktionstasten
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Intuitive Symbole und Softkeys
- Alphanumerische Tastatur
- Niedriger Stromverbrauch
- Kompatibel mit digitalen Telefonen der Serie 9 (40x9 und 80x9)
- Wandmontage möglich

Vorteile

- Einfache Installation durch Unterstützung für Plug & Play-Bereitstellung
- Benutzerfreundlich mit Funktionstasten und interaktiven Softkeys
- Mehr Mitarbeitereffizienz und -produktivität
- Bieten Sie alle Telefoniedienste der Alcatel-Lucent-Kommunikationsserver, die im Hinblick auf Funktionalität, Leistungsmerkmale, Zuverlässigkeit und Quality of Service (QoS) unübertroffen sind.
- Nutzt die Installationsbasis der Alcatel-Lucent-Systeme
- Energieeffizienz

Datenblatt

Alcatel-Lucent 8029s-8039s Premium Deskphones

Technische Daten

Physische Eigenschaften

- Breite: 252 mm (9,92 Zoll)
- Tiefe: 200 mm (7,87 Zoll), einschließlich alphanumerischer Tastatur
- Höhe: 204 mm (8,03 Zoll)
- Gewicht: 1340 g (3,17 lb)
- Einstellbereich des verstellbaren Fußes: 25-60°
- Farbe: Mondgrau

Display

- 8039s: 100 x 160 Pixel, 4 Grauebenen, weiße Hintergrundbeleuchtung
- 8029s: 64 x 128, Schwarz-Weiß, weiße Hintergrundbeleuchtung

Tastenfeld

- Navigator: 4-Wege-Navigation + OK + Abbrechen
- Kontextabhängige Tasten:
 - 8039s - 2 x 5
 - 8029s - 2 x 3
- Funktionstasten: Abnehmen-/Auflegen, Wählfeld, Stummtaste mit LED, Lautstärkereglern +/-, Freisprechtaste mit LED, 2 persönliche Tasten mit LED, Wahlwiederholungstaste, Informationstaste und Taste für wartende Nachrichten mit LED
- Programmierbare Tasten:
 - 8039s - bis zu 72 Softkeys (OmniPCX Enterprise). Bis zu 40 Softkeys (OXO Connect oder OmniPCX Office)
 - 8029s - bis zu 68 Softkeys (OmniPCX Enterprise). Bis zu 36 Softkeys (OXO Connect oder OmniPCX Office), 4 programmierbare Tasten mit LED und Papieretikett
- Magnetische alphanumerische Tastatur

Anschlüsse

- Digitale RJ-12-Schnittstelle, Anschluss für externen Rufton und audioaktive Umschlaganzeige
- RJ-9-Anschluss für kabelgebundenes Headset
- RJ-9-Anschluss für alphanumerische Tastatur
- Headsetanschluss (3,5-mm-Klinkenstecker, 4-polig)
- SATA-Anschluss für Zusatzmodul

Stromversorgung

- Stromversorgung über Digitalleitung
- Maximale Leistung (ohne Add-on):
 - 8039s - 735 mW
 - 8029s - 912 mW

Audio-Eigenschaften

- Komfort-Handset für 8039s und 8029s, Kompatibilität mit Hörhilfen (Hearing Aid Compatibility, HAC)
- Vollständige interaktive Freisprechfunktion, akustische Echounterdrückung
- G711 (A-law und μ -law)

Sprachen

- Unterstützung für mehrere Sprachen (Menü): Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Taiwanisch, Türkisch

Normen und Standards

Sicherheit

- EN 60950-1 (+A11+A1+AC+A12), IEC 60950-1 (Second Edition +Am1), ANSI/UL 60950-1 (+Am1), CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07 (+Am1)

EMC

- EN 55022:2010 Class B, CISPR22:2018 Class B, 47 CFR Part 15 B Class B, ICES003 Class B, VCCI Class B, EN 55024:2010, CISPR24:2010, IEC 61000-6-1:2005 (Residential, Commercial), IEC 61000-6-2:2005 (Industrial), IEC 61000-6-3:2011 (Residential, Commercial), IEC 61000-4:2011 (Industrial), IEC 60945:2002 (Maritime), IEC 62236-4:2008 (Railway)

Telekommunikation

- TIA/EIA 810-B

Kompatibilität mit Hörhilfen

- FCC47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

Umweltfreundliches Design

- ERP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU, China ROHS GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011, WEEE 2012/19/EU

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -5° C bis +45° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %
- Lager-/Transporttemperatur: -25° C bis 70° C
- IEC 60529 (IP-Klasse: IP 22)

Wartung

- Syslog-Modus

Im Lieferumfang enthalten

- DeskPhone mit Handset und magnetischer alphanumerischer Tastatur
- Magnetisches Netzkabel
- Sicherheitsdatenblatt

Zubehör

- 3MG27105AC: 10-Tasten-Premium-Zusatzmodule
- 3MG27106AC: 40-Tasten-Premium-Zusatzmodule mit Clip
- 3MG27107AC: Premium-Smart-Display 14-Tasten-Zusatzmodule mit Clip
- 3BN78158AB: kostengünstiger Klinkenstecker, monaural, 3,5 mm, 4-polig
- 3GV20047xx: Headset (Klinkenstecker, monaural)
- 3MG27110AA: Premium-Wandmontage-Kit
- 3MG27208xx: Magnetische alphanumerische Tastatur
- 3MG27032AA: Breitband-Komfort-Handset
- 3MG08018AA 80XXS: Klinkensteckerkabel, 4-3-polig (x10)